



THERMOLAST® H
 HC/RS/AP Series

当社のノウハウを-あなたのアドバンテージに

HC/RS/APシリーズは、特にアジア太平洋地域におけるヘルスケアと医療機器の再シール・アプリケーションのために設計された材料ソリューションです。このコンパウンドはISO 10993-5、GB/T 16886.5規格、また様々なグローバルでの食品接触用途および関連の医療用途規格に対応しています。DIN ISO 15759に基づいて試験されています。このコンパウンド半透明で提供され、また様々な色彩への着色が可能です。

- PP、PEへの接着性
- 着色可能
- 低密度
- 再シール性
- 滅菌処理が可能

主な用途

- キャップ
- メンブレン
- 蓋
- プラグ



テクニカル・データ

	単位	TH30HG-LCNT	TH40HG-LCNT
密度	g/cm ³	0.89	0.89
硬度	Shore A	33	43
引張強さ (S2)	MPa	7	8.5
破断時伸び (S2)	%	750	750
引き剥がし耐性	N/mm	9	10
圧縮永久歪み 23°C/72h	%	19	21
圧縮永久歪み 70°C/24h	%	36	38
接着性 VDI 2019 (PP)	N/mm	3.0 D	4.5 D
接着性 VDI 2019 (HDPE)	N/mm	3.5 D	5.5 D

当社のエキスパートにご相談ください!

KRAIBURG TPE TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. - アジア太平洋地域

✉ info-asia@kraiburg-tpe.com

KRAIBURG TPE GMBH & CO. KG - ヨーロッパ・中東・アフリカ地域

✉ info@kraiburg-tpe.com

KRAIBURG TPE CORPORATION - 南北アメリカ大陸

✉ info-america@kraiburg-tpe.com